

**Úvoz 88/2****Výzbroj rozvaděče RB**

č. okruhu	typ okruhu	příkon (kW)	kabel (mm2)	Náplň rozvaděče
	přívod z ER (jistič 50A B/3)		4Bx16	4p/0,03A, 63A/G
	připojit vodičem cy16mm na hlavní propojovací pás			-
	pospojování		CY 4	-
O1	osvětlení	0,5	3Cx1,5	B/1 10A
O2	osvětlení	0,5	3Cx1,5	2p/0,03A, 10A/C, jistič + pr. chránič
O3	zásuvka kuchyňská linka	2,2	3Cx2,5	B/1 16A
O4	zásuvka kuchyňská linka	2,2	3Cx2,5	B/1 16A
O5	zásuvky 230V	2,1	3Cx2,5	B/1 16A
O6	zásuvky 230V	2,1	3Cx2,5	B/1 16A
O7	zásuvky 230V	0,8	3Cx2,5	B/1 16A
O8	zásuvky 230V	0,8	3Cx2,5	B/1 16A
O9	zásuvka kuchyňská linka	1,5	3Cx2,5	B/1 16A
O10	zásuvka kuchyňská linka	1,5	3Cx2,5	B/1 16A
O11	sporák	7	5Cx2,5	B/3 16A
100	blokování el. kotle v regulaci el. kotle		3Cx1,5	1p 16A, 230V
O12	blokování HDO v ER		3Cx1,5	B/1 6A
O13	el. Kotel (PODLE SKUTEČNÉHO PŘÍKONU KOTLE OVĚŘIT JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM)	21	5Cx10	B/3/40A

Instalovaný výkon Pi

42,2

Soudobý příkon Ps

31,6

Návrh hlavního jističe

50A

Provozní soustava: 3NPE ~ 50 Hz; 400/230V; TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem: automatickým odpojením od zdroje proudovými chrániči a dopl. Pospojováním

Typ: nástěnný modulový

Krytí: IP40/20

Nátěr (barva): bílý

Přívod: zadem

Vývod: zadem