

					KŘÍDLO					ZÁRUBĚN					DETAILY					POZNÁMKA
ČÍSLO	PRŮCHOZ TROZMER (mm)	POPIS DVEŘÍ	Otvřítost pant	Celkem	Material	Povrchov a úprava	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	Typ a materiál	Povrchov a úprava	Maximální tloušťka stěny vč. omítky (mm)	Počet pantů	Celobvod ové těsnění	Požární obdobnost celku	Neprůzvučn ost celku R _{w, min} (dB)	Součinitel prostupu tepla celku U _{max} (W/m²K)	Min. Třída bezpečnosti celku (dle ENV 1627)	
T01	1500/2460	Repase stávajících vstupních dvoukřídlových dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, pletmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, nové bezpečnostní kování - křída/koule třídy 3, chrom, osazení štitku na jméno, čísla dveří, nové kukátko - panoramatické, chrom, nové obvodové těsnění do zárubně, s požární odolností	L 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T02	700/2000	Repase stávajících interiérových jednokřídlových dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, pletmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, případně přechodové lišty, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování křída/křída - chrom, vložka cylindrická	L 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T03	900/2180	Repase stávajících interiérových jednokřídlových dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, pletmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, případně přechodové lišty, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování křída/křída - chrom, vložka cylindrická	L 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T04	800/2080	Repase stávajících interiérových jednokřídlových dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, pletmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, případně přechodové lišty, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování křída/křída - chrom, vložka cylindrická	L 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T05	1150/2500	Repase stávajících interiérových dvoukřídlových dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, pletmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, případně přechodové lišty, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování křída/křída - chrom, vložka cylindrická	L 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T06	1000/1900	Nové vnitřní jednokřídlové plně otáčivé dveře, s podotlačkou a s obložkovou zárubní	L 0	0	DTD	CPL, RAL 9001	-	křída/křída, (referenční výrobek : Cobra Vision R)	džický	viz.poznámka	z DTD desek pro dodatečnou montáž	CPL, RAL 9001	-	3	gumové v barvě zárubně	-	-	-	-	-
T07	100/2300	Repase stávajících interiérových jednokřídlových dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, pletmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, případně přechodové lišty, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování křída/křída - chrom, vložka cylindrická	L 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:</p> <p>1) POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A AKUSTIKU DVEŘÍ SE VZTAHUJE I NA ZÁRUBĚN, KOVÁNÍ VČ ZAVÍRAČŮ A ZÁMEK. 2) HLoubku ZÁRUBNĚ JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OVĚŘIT S OHLEDEM NA SKUTEČNOU TL. PRÍČKY(STĚNY). 3) NĚKTERÉ ZÁMKY BUDOU V SYSTÉMU GENERALNÍHO KLÍČE NEBO S ČÍPEM DLE ZADÁNÍ INVESTORA - VIZ. TZ 4) DVEŘE, KTERÉ BY MOHLY PŘI OTEVÍRÁNÍ POŠKODIT OMÍTKU NEBO OBKLAD STĚNY BUDOU VYBAVENY GUMOVOU ZARÁŽKOU. 5) DOPORUČUJEME VŠECHNY ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚRIT NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ, ŽE TO NEBUDE MOŽNÉ PROVĚST, PŘEBÍRÁ DODAVATEL ZODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY PŘÍPADNÝCH NEPŘESNOSTÍ OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI</p>																				