

ČÍSLO	PRŮCHOZÍ ROZMĚR (mm)	POPIS DVEŘÍ	Ovívavost	patro	Číslem	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	Typ a materiál	Povrchová úprava	Maximální tloušťka stěny vč. omítky (mm)	Počet pantů	Celoobvodové těsnění	Požární odolnost celku	Neprůzvučnost celku R _{w, min} (dB)	Součinitel prostupu tepla celku U _{max} (W/m²K)	Min. Třída bezpečnosti celku (dle ENV 1627)	POZNÁMKA
			L	1	1																
T01	1250/2500	Repase stávajících vstupních dvoukřídlých dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, přetmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, nové bezpečnostní kování - klika/koule třídy 3, chrom, osazení štítku na jméno, čísla dveří, nové kukátko - panoramatické, chrom, nové obvodové těsnění do zárubně, s požární odolností	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T02	700/2000	Repase stávajících interiérových jednokřídlých dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, přetmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, případně přechodové lišty, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování klika/klika - chrom, vložka cylindrická	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T03	900/2000	Repase stávajících interiérových jednokřídlých dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, přetmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, případně přechodové lišty, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování klika/klika - chrom, vložka cylindrická	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T04	800/2000	Repase stávajících interiérových jednokřídlých dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, přetmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, případně přechodové lišty, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování klika/klika - chrom, vložka cylindrická	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T05	1250/2000	Repase stávajících interiérových dvoukřídlých dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, přetmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, případně přechodové lišty, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování klika/klika - chrom, vložka cylindrická	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:</p> <p>1) POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A AKUSTIKU DVEŘÍ SE VZTAHUJE I NA ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ VČ.ZAVÍRAČŮ A ZÁMEK.</p> <p>2) HLOUBKU ZÁRUBNĚ JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OVĚŘIT S OHLEDEM NA SKUTEČNOU TL. PRÍČKY(STĚNY).</p> <p>3) NĚKTERÉ ZÁMKY BUDOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE NEBO S ČÍPEM DLE ZADÁNÍ INVESTORA - VIZ. TZ.</p> <p>4) DVEŘE, KTERÉ BY MOHLY PŘI OTEVÍRÁNÍ POŠKODIT OMÍTKU NEBO OBKLAD STĚNY BUDOU VYBAVENY GUMOVOU ZARÁŽKOU.</p> <p>5) DOPORUČUJEME VŠECHNY ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, V PŘÍPADĚ, ŽE TO NEBUDE MOŽNÉ PROVĚST, PŘEBÍRÁ DODAVATEL ZODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY PŘÍPADNÝCH NEPŘESNOSTÍ OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI</p>																					