

		KŘÍDLO										ZÁRUBENĚ				DETAILY				POZNÁMKA	
ČÍSLO	PRŮCHOZ I ROZMĚR (mm)	POPIS DVEŘÍ	Ochrana povrchu	patro	Číslo části	Material	Povrch a úprava	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	Typ a materiál	Povrch a úprava	Maximální tloušťka stěny vč. omítky (mm)	Počet paní	Celková výška těsnění	Požární odolnost celku	Neprůzvučnost R _{n, max} (dB)	Součinitel prostupu tepla celku U _{max} (W/m²K)	Min. třída bezpečnosti celku (dle ENV 1627)	
T01	1250/2500	Repase stávajících vstupních dvoukřídlých dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, pletmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, nové bezpečnostní kování - klíka/koule třídy 3, chrom, osazení štitku na jméno, čísla dveří, nové kukátko - panoramatické, chrom, nové obvodové těsnění do zárubně, s požární odolností	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T02	800/2080	Repase stávajících interiérových jednokřídlých dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, pletmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, bez prahu, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování klíka/klíka - chrom, vložka cylindrická	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T03	900/2080	Repase stávajících interiérových jednokřídlých dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, pletmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, bez prahu, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování klíka/klíka - chrom, vložka cylindrická	L	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T05	1250/2500	Repase stávajících interiérových dvoukřídlých dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, pletmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, případné přechodové látky, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování klíka/klíka - chrom, vložka cylindrická	L	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:</p> <p>1) POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A AKUSTIKU DVEŘÍ SE VZTAHUJE I NA ZÁRUBENĚ, KOVÁNÍ VČ ZAVÍRAČŮ A ZÁMEK. 2) HLOBUKU ZÁRUBNĚ JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OVĚŘIT S OHLEDEM NA SKUTEČNOU TL. PRÍČKY(STĚNY). 3) NĚKTERÉ ZÁMKY BUDOU V SYSTÉMU GENEALNÍHO KLÍČE NEBO S ČÍPEM DLE ZADÁNÍ INVESTORA - VIZ. TZ 4) DVEŘE, KTERÉ BY MOHLY PŘI OTEVÍRÁNÍ PŮSKODIT OMÍTKU NEBO OBKLAD STĚNY BUDOU VYBAVENY GUMOVOU ZARÁŽKOU. 5) DOPORUČUJEME VŠECHNY ROZMĚRY PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ, ŽE TO NEBUDE MOŽNÉ PROVĚST, PŘEBÍRÁ DODAVATEL ZODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY PŘÍPADNÝCH NEPŘESNOSTÍ OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI</p>																					