

ČÍSLO	PRŮCHOZÍ ROZMĚR (mm)	POPIS DVEŘÍ	Otvíravost	patro	Celkem	KŘÍDLO					ZÁRUBĚŇ					DETAILY					POZNÁMKA
						Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	Typ a materiál	Povrchová úprava	Maximální tloušťka stěny vč. omítky (mm)	Počet pantů	Celoobvodové těsnění	Požární odolnost celku	Neprůzvučnost celku R <sub>w, min</sub> (dB)	Součinitel prostupu tepla celku U <sub>max</sub> (W/m²K)	Min. Třída bezpečnosti celku (dle ENV 1627 )	
T01	1250/2500	Repase stávajících vstupních dvoukřídlových dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, přetmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, nové bezpečnostní kování - klika/koule třídy 3, chrom, osazení štítku na jméno, čísla dveří, nové kukátko - panoramatické, chrom, nové obvodové těsnění do zárubně, s požární odolností, zasklení nové pískované s bezpečnostním sklem proti rozbíjení	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
T02	900/2000	Repase stávajících interiérových jednokřídlových dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, přetmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, případně přechodové lišty, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování klika/klika - chrom, vložka cylindrická	L	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
T03	1250/2500	Repase stávajících interiérových dvoukřídlových dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, přetmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, případně přechodové lišty, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování klika/klika - chrom, vložka cylindrická	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:</b>																					
1) POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A AKUSTIKU DVEŘÍ SE VZTAHUJE I NA ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ VČ.ZAVÍRAČŮ A ZÁMEK. 2) HLOUBKU ZÁRUBNĚ JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OVĚŘIT S OHLEDEM NA SKUTEČNOU TL. PRÍČKY(STĚNY). 3) NĚKTERÉ ZÁMKY BUDOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE NEBO S ČÍPEM DLE ZADÁNÍ INVESTORA - VIZ. TZ. 4) DVEŘE, KTERÉ BY MOHLY PŘI OTEVÍRÁNÍ POŠKODIT OMÍTKU NEBO OBKLAD STĚNY BUDOU VYBAVENY GUMOVOU ZARÁŽKOU. 5) DOPORUČUJEME VŠECHNY ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚRIT NA STAVBĚ, V PŘÍPADĚ, ŽE TO NEBUDE MOŽNÉ PROVĚST, PŘEBÍRÁ DODAVATEL ZODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY PŘÍPADNÝCH NEPŘESNOSTÍ OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI																					