

						KRÍDLO						ZÁRUBEŇ				DETAILY				POZNAMKA		
ČÍSLO	PRŮCHOZÍ ROZMĚR (mm)	POPIS DVEŘÍ	Otvíravost	podlaží	Celkem	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	Typ a materiál	Povrchová úprava	Maximální tloušťka stěny vč. omítky (mm)	Počet pantů	Celoobvodové těsnění	Požární odolnost celku	Neprůzvučnost celku R _{w, min} (dB)	Součinitel prostupu tepla celku U _{max} (W/m²K)	Min. Třída bezpečnosti celku (dle ENV 1627)		
D01	950/2100	Repase stávajících vstupních jednokřídlých dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, přetmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, nové bezpečnostní kování - klika/koule třídy 3, chrom, osazení štítku na jméno, čísla dveří, nové kukátko - panoramatické, chrom, nové obvodové těsnění do zárubně, s požární odolností, zprovoznění bezpečnostního systému, výměna zasklení nadvětlíku - nové mléčné sklo	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			P	0	0																	
D02	700/1970	Repase stávajících interiérových jednokřídlých dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, přetmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, případně přechodové lišty, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování klika/klika - chrom, vložka cylindrická	L	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			P	1	1																	
D03	800/1970	Repase stávajících interiérových jednokřídlých dveří, včetně zárubně - oškrábání stávajícího laku, přetmelení poškozených míst a nový nátěr bílého odstínu RAL 9001, seřízení pantů a osazení dveří, doplnění nového prahu, případně přechodové lišty, nové obvodové těsnění do zárubně, nové kování klika/klika - chrom, vložka cylindrická	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			P	0	0																	
D04	700/1970	vnitřní jednokřídlé plně otočné dveře s polodrážkou a s obložkovou zárubní (referenční výrobek: Sapeli s.r.o.)	L	1	1	DTD	CPL	-	klika/klika, (referenční výrobek : Cobra Vision R)	dózičky	viz.poznámka	z DTD desek pro dodatečnou montáž	CPL	-	3	gumové v barvě zárubně	-	-	-	-	*- Odstín CPL laminátu dveří a zárubní bude RAL9001, dveře budou podříznuty případně bude do dveřního křídla vložena větrací mřížka	
			P	0	0																	
POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:																						
1) POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A AKUSTIKU DVEŘÍ SE VZTAHUJE I NA ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ VČ.ZAVÍRAČŮ A ZÁMEK. 2) HLOUBKU ZÁRUBNĚ JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OVĚŘIT S OHLEDEM NA SKUTEČNOU TL. PŘÍČKY(STĚNY). 3) NĚKTERÉ ZÁMKY BUDOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE NEBO S ČÍPEM DLE ZADÁNÍ INVESTORA - VIZ. TZ. 4) DVEŘE, KTERÉ BY MOHLY PŘI OTEVÍRÁNÍ POŠKODIT OMÍTKU NEBO OBKLAD STĚNY BUDOU VYBAVENY GUMOVOU ZARÁŽKOU. 5) DOPORUČUJEME VŠECHNY ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, V PŘÍPADĚ, ŽE TO NEBUDE MOŽNÉ PROVĚST, PŘEBÍRÁ DODAVATEL ZODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY PŘÍPADNÝCH NEPŘESNOSTÍ OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI																						