PŮDORYS
1:50



ŘEZ A–A
1:50



ŘEZ B–B
1:50



ŘEZ C–C
1:50



VÝKAZ OCELI

KS	NÁZEV	JEDNOTKOVÁ DÉLKA mm	CELKOVÁ DÉLKA m (m^2)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST kg/m (m^2)	JEDNOTKOVÁ PLOCHA m^2/m	CELKOVÁ HMOTNOST kg	NÁTĚROVÁ PLOCHA m^2	OZNAČENÍ MATERIÁLU
1	I 340	5550	5,55	68,00	1,14	377,4	6,33	S235
Celkem:						377,4kg	6,33 m^2	

POZNÁMKY

- NEZAKRESLENÉ OTVORY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ PŘED JEJICH PROVEDENÍM
- VŠECHNY KONSTRUKCE NAD HORNÍM POVRCHEM KLENEB, NAPŘÍKLAD PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, JE NUTNÉ ODBOURAT
- V PŘÍPADĚ, ŽE STĚNY BUDOU PŘEVYŠOVAT HORNÍ LÍC KLENEB, JE NUTNO JE ODBOURAT DO ÚROVNĚ PŘILEHLÝCH HORNÍCH LÍCŮ KLENEB
- HORNÍ POVRCH KLENEB A I NOSNÍKY MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA ŽELEZOBETONOVÉM STROPU OČIŠTĚNY
- I–NOSNÍKY, DO KTERÝCH JSOU PROVEDENY KLENBY, BUDOU VYVĚŠENY POMOCÍ NAVAŘENÉ VÝZTUŽE DO ŽELEZOBETONOVÉHO STROPU
- KONSTRUKCE ZAKRESLENÉ ČÁRKOVANĚ NEJSOU UVAŽOVÁNY JAKO NOSNÉ

– – – HYDROIZOLACE STROPU

DOZDÍVKY

(Z1) TĚSNÍCÍ PLECH, ŠÍŘKA 150mm
PLECHY SPOJOVAT DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE PLECHŮ, VČ. MONTÁŽNÍCH TŘMENŮ 10,4m'

X,XXX HORNÍ LÍC ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
X,XXX DOLNÍ LÍC ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

BETON C35/45 XC2

VÝZTUŽ B 500B, B 500A (KARI SÍTĚ)

OCEL ŘADY S235

KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.
VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

PROJEKT	INVESTOR	PROJEKTANT	
PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ - SANACE SKLEPENÍ NĚMECKÉHO DOMU	ÚMČ Brno-střed Dominikánská 2 601 69, Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	FUNDOS SPOL. S R.O. Jahodová 58, 620 00 BRNO Tel.545 246 044, www.fundos.cz	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	Ing. Lukáš Loudil ČKAIT 1004755	DATUM 05.03.2021	PARÉ
VYPRACOVAL	Matěj Jež		
STUPEŇ DOKUMENTACE	PDPS	MĚŘÍTKO 1:50	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	D.1.4.9.A Sanace sklepení bývalého Německého domu		
NÁZEV VÝKRESU	SANACE STROPU NAD 2.PP - TVAR	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.9.A.05	