

PROJEKT		INVESTOR	ARCHITEKT	
PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ		ÚMČ Brno-střed Dominikánská 2 601 69, Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	 consequence forma, s.r.o. 756 04, Nový Hrozenkov 760 IČO: 04849582 DIČ: CZ04849582 kancelář : Botanická 59, 602 00 Brno e. info@consequence.cz t. +420 530 345 204	
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT Ing. arch. Martin Sládek, ČKA: 4775 (A.1)			DATUM 23.07.21	PARÉ
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Sládek, Ing. arch. MArch. Janica Šipulová, Ing. arch. Nina Vlček Ličková			
STUPEŇ DOKUMENTACE	PDPS		MĚŘÍTKO	
ČÁST DOKUMENTACE	Gastroprovoz			
NÁZEV VÝKRESU	Gastroprovoz - soupis vybavení		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.4.B.1	

Kavárna Moravské náměstí, Brno

poz.	název	množství	napětí/příkon el.
1.05 SUCHÝ SKLAD			
105001.	Regálová sestava s přestavitelnými policemi, komponenty regálové sestavy jsou vyrobeny z válcovaných eloxovaných duralových profilů, vyndávací roštové výplně polic z plastových výlisků z vysoce pevnostních plastů, nosnost polic dle délky 100 - 280kg, 4x police, 3x stojina 408x33x2100, ŠxHxVmm 2000x408x2100	1x	
105002.	Chladicí skříň, provedení bílý plášť, vnitřní užitný rozměr roštů 480x370mm, ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat, 4x nastavitelný rošt, zabudovaný zámek, obs. 265lt., pracovní teplota -2 - +8 st.C., ŠxHxVmm 603x595x1855	1x	230V/0,185kW
105003.	Lahev biogonu - dodavatel potravinářských plynů	1x	
1.06 KUCHYŇ			
106001.	Mrazicí skříň, provedení bílý plášť, vnitřní prostor 630x500mm, statické chlazení, digitální termostat, 6x výparník rošt, zabudovaný zámek, obs. 469lt., pracovní teplota -10 - -25 st.C., ŠxHxVmm 780x700x1895	1x	230V/0,35kW
106002.	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním 04 , baterií a sifonem, nastavení vody pomocí směšovacího ventilu, voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody, ŠxHxVmm 470x370x225	1x	
106003.	Nerezový chlazený stůl dvousekcový, 2x 2 zásuvky pro GN1/1 200mm, agregát vpravo, nad agregátem vevařen dřez 340x400x250mm, rovná pracovní deska se zadním lemem v. 40mm, polyuretanová izolace, teleskopické plnovýsuvy zásuvek, digitální termostat s přednastavenými cykly, výparník s nuceným oběhem, odvod a odpařování kondenzátu při odtávání, pracovní teplota +4 - +8 st.C., ŠxHxVmm 1360x700x900	1x	230V/0,14kW
106004.	Masodeska buková, silná obruč, ŠxHxVmm 600x400x100	1x	
106005.	Váha na porce, váživost do 6kg, váživost 3/6 kg, dílek 1/2g, vážní plocha 226x188mm, EU ověření, LCD modře podsvícený displej, membránová klávesnice, napájení AC230V přes napájecí zdroj DC6V/0,5A, vestavěný dobíjecí akumulátor 4V/4A, komunikační rozhraní USB, funkce tárování, nulování, počítání kusů, limitní vážení, ŠxHxVmm 250x280x110	1x	230V/0,00025 kW
106006.	Nerezový stolový nástavec dvouetážový otevřený, ŠxHxVmm 1360x350x600	1x	
106007.	Nerezový chlazený stůl dvousekcový, 2x 2 zásuvky pro GN1/1 200mm, agregát vlevo, nad agregátem vevařen dřez 340x400x250mm, rovná pracovní deska se zadním lemem a pravým lemem v. 40mm, polyuretanová izolace, teleskopické plnovýsuvy zásuvek, digitální termostat s přednastavenými cykly, výparník s nuceným oběhem, odvod a odpařování kondenzátu při odtávání, pracovní teplota +4 - +8 st.C., ŠxHxVmm 1350x700x900	1x	230V/0,14kW
106008.	Plastová krájecí deska s drážkou, prostiskluzová úprava, ŠxHxVmm 500x300x15	1x	

106009	Nářezový stroj, posuvný řezný stůl uložen rovně, vyroben z potravinářské hliníkové slitiny a nerez, řemíkový pohon, zabudované brusné zařízení, ventilovaný motor, určen pro střední zátěž (1hod. provozu/10 min. přestávka), pr. nože 275mm, max. šíře plátku 13mm, pracovní plocha 230x235mm, teflonový nůž, ŠxHxVmm 535x570x425	1x	230V/0,147kW
106010	Nerezová nástěnná police třetířadová, ŠxHxVmm 1350x350x1020	1x	
106012	Nerezový jednodřez, prolamovaná pracovní deska se zadním lemem v. 40mm, vevařena lisovaná vana 800x500x300mm, čelní a boční kryty dřezu, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, ŠxHxVmm 1000x700x900	1x	
106013	Nerezová nástěnná police okapová roštová, ŠxHxVmm 1000x350x340	1x	
106014	Nerezový mycí stůl s odkládací plochou, prolamovaná pracovní deska se zadním lemem v. 40mm, vlevo vevařena lisovaná vana 450x450x250mm, čelní a boční kryty dřezu, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, vpravo vespod prostor pro vestavbu myčky, ŠxHxVmm 1214x700x900	1x	
106015	Baterie sprchová, stolní model s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou a sprchou s ovládáním, odolná kartuš, v. sprchy 500mm	1x	
106016	Myčka skla dvouplášťová, dávkovač mycího a oplachového prostředku, elektronické ovládání s Touch displejem, 4 mycí cykly (60/90/120/180), Thermostop, rotační mycí a oplachová ramena horní a dolní, vnitřní prostor s oblými rohy a lisovaným vedením pro koše, zásuvná výška 325mm, základní výbava: 1x koš univerzál 500x500mm, 1x koš na talíře 500x500mm, 1x košík na příbory, výkon košů za hodinu 60/40/30/20, bojler 4,5 lt., spotřeba vody na cyklus 2,3lt., ŠxHxVmm 600x610x850	1x	400V/5,15kW
106017	Nerezová dělicí příčka plechová, ŠxHxVmm 3x700x550	1x	
106021	Ruční ponomý mixér a šlehač, ideální pro malá množství až 5lt., výkonný motor, kovová převodovka, automatická regulace rychlosti, plynulá regulace rychlosti, odnímatelné metly, odnímatelná noha, nůž, zvon, metly a noha z nerezavějící oceli, mixovací nerez nůž, disk na emulze, standardní vybavení: mixovací nůž, disk na šlehání, šlehací nástavec, držák na zavěšení, montážní klíč, 2000 - 12500 ot./min. mixéru, 350 - 1560 ot./min. šlehače, délka ramene mixéru 240mm, délka metel 180mm, ŠxVmm 78x550/535	1x	230V/0,27kW
106022	Nerezový pracovní stůl s policí, rovná pracovní deska se zadním lemem v. 40mm, vpravo 1x sekce vsunů pro plechy GN1/1, vlevo volný prostor pro integraci změkčovače, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, ŠxHxVmm 750x700x900	1x	
106023	Elektrický konvektomat, kapacita 6x GN2/3, 20-80 porcí za den, programovatelný, LED osvětlení, dvířka varné komory z trojitého skla, zobrazení spotřeby energie, funkce vzdáleného přístupu, vestavěná ruční sprcha s navijecím mechanismem, odstředivý systém odlučování tuků, provozní displej, inteligentní 6bodový senzor, asistent správné polohy, generátor čerstvé páry, dynamické proudění vzduchu, dotykový displej, klika vpravo , ŠxHxVmm 655x621x567	1x	400V/5,7kW

106024.	Automatický změkčovač vody, množství upravené vody (10 st. německých) 1500lt., zásobník na 4,5lt. pryskyřice, zásobník na 20kg soli a vody, zámek klávesnice, programovatelné ovládání s displejem, regenerace automatická a poloautomatická, ŠxHxVmm 270x440x560	1x	230/0,005kW
106025.	Nerezový nástěnný odsavač par a pachů, lamelové tukové filtry, odvod kondenzátů, bez osvětlení, ŠxHxVmm 750x900x400 - dodávka VZT	1x	
106026.	Elektrická grilovací plotna, topné těleso je umístěno pod grilovací plotnou, deska o velké tloušťce s hladkým povrchem z oceli a zvýšenými postranními lemy, kompaktní provedení s otevřeným podstavcem, deska 296x430mm, ŠxHxVmm 300x600x900	1x	400V/4kW
106027.	Elektrická fritéza, dvě vany s nezávislým ovládáním, topné těleso umístěné přímo ve vaně, odklopení topného tělesa přímo nahoru pro snazší čištění, kontrola teploty termostatem od 80 - 190 st.C., senzory umístěné ve vaně, světelná signalizace ovládání s indikátorem teploty, 2x vana 10lt., 2x koš 255x205x110mm, 2x vana 225x340x200mm, produkce 25 + 25 kg/hod., čas úpravy 1,7 + 1,7 kg (koš cca. 4min.), ŠxHxVmm 600x600x900	1x	400V/12kW
106028.	Nerezový pracovní stůl volný, rovná pracovní deska se zadním a levým lemem v. 40mm, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, ŠxHxVmm 700x600x900	1x	
106029.	Elektrická grilovací deska, 2x kontaktní plocha 370x250mm, ovládání elektronické, pracovní teplota 50 - 250 st.C., celonerezové provedení, odkapní miska, nahřátí na 250 st. do 5min., kontaktní plocha 2x rýhovaná, ŠxHxVmm 470x445x245	1x	230V/3kW
106030.	Nerezová nástěnná police atypická pod salamander, ŠxHxVmm 675+675x252/252x340	1x	
106031.	Salamandr pevný, celonerezové provedení, 3 polohy roštu, 3 stupně výkonu, jedno topné těleso, zásuvka na omastek, rošt 430x310mm, odnímatelná zadní strana, ŠxHxVmm 600x370x380	1x	230V/2,2kW
106032.	Elektrický sporák, pracovní plocha a opláštění z nerezové oceli, litinové varné plotýnky s bezpečnostním termostatem a regulací výkonu, kompaktní provedení s otevřeným podstavcem, 4x varná kruhová zóna pr. 220mm, 2,6kW, ŠxHxVmm 800x700x900	1x	400V/10,4kW
106033.	Nerezový nástěnný odsavač par a pachů, lamelové tukové filtry, odvod kondenzátů, vč. osvětlení, ŠxHxVmm 1600x850x400 - dodávka VZT	1x	230V/0,2kW
106034.	Nerezový nástěnný odsavač par a pachů, lamelové tukové filtry, odvod kondenzátů, vč. osvětlení, ŠxHxVmm 800x850x400 - dodávka VZT	1x	230V/0,1kW
106035.	Nerezový pracovní stůl s 2x policí, rovná pracovní deska se zadním lemem v. 40mm, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, pravé boční a čelní nerezové opláštění, ŠxHxVmm 763x700x900	1x	
106036.	Napouštěcí rameno - jedna voda, provedení stolní, v. ramene 700mm	1x	

106037.	Vyhřívaná vodní lázeň se dvěma samostatnými sekcemi GN1/1 a spodní policí, kapacita 2x GN1/1 200mm, vany tepelně izolované, vypouštění vody výpustným kohoutem pod každou sekci, regulace teploty každé sekce termostatem, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nastavce nohou, pracovní teplota uvnitř zakryté vany +90 st.C., provedení pracovní desky bez lemu, zadní nerezové opláštění, ŠxHxVmm 870x700x900	1x	230V/1,4kW
106038.	Nerezový vyhříváný stůl - rezon: dvojitý plášť s tepelnou izolací, regulace teploty termostatem, nucený oběh, pracovní teplota +60 st.C., rovná pracovní deska bez lemu, křídlové dveře, prokládací provedení, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nastavce nohou, ŠxHxVmm 1000x700x900	1x	230V/1kW
106039.	Nerezový stolový nástavec dvouetážový, 4 páry nohou, infra ohřev pod spodní etáží v sekci nad rezonem, nad sekci s vodní lázní nerezové zadní opláštění, ŠxHxVmm 2570x350x600	1x	230V/0,75kW
106040.	Tiskárna bonů - dodávka slaboproud	1x	230V/0,01kW
1.07 ODBYT			
107001.	Nerezový mycí stůl s odkládací plochou, rovná pracovní deska se zadním a levým lem v. 40mm, vlevo vevařen lisovaný dřez 340x400x250mm, vlevo vespod pod dřezem výsuvný odpadkový koš, čelní kryt dřezu, vpravo skříňová sekce s 2x policí (š. sekce 646mm, křídlová dvířka), podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nastavce nohou, 3 páry nohou, ŠxHxVmm 1164x700x900	1x	
107002.	Plastová krájecí deska s drážkou, protiskluzová úprava, ŠxHxVmm 500x300x15	1x	
107003.	Váha na porce, váživost do 6kg, váživost 3/6 kg, dílek 1/2g, vážní plocha 226x188mm, EU ověření, LCD modře podsvícený displej, membránová klávesnice, napájení AC230V přes napájecí zdroj DC6V/0,5A, vestavěný dobíjecí akumulátor 4V/4A, komunikační rozhraní USB, funkce tárování, nulování, počítání kusů, limitní vážení, ŠxHxVmm 250x280x110	1x	230V/0,00025 kW
107004.	Nerezová nástěnná skříňka uzavřená s policí, posuvná dvířka, ŠxHxVmm 1164x350x680	1x	
107008.	Nerezový chladicí stůl nápojový, agregát vlevo, kombinace zásuvek 3x 360/285mm (výška lahve), dvojitý plášť, vyplněný polyuretanovou izolací, modul umístěn na soklu v. 30mm, za středovým sloupkem v chlazeném prostoru výparník s nuceným oběhem vzduchu, digitální termostat, pracovní teplota +2 - +10 st.C., rovná pracovní deska se zadním a pravým lem v. 40mm, ŠxHxVmm 2000x700x900	1x	230V/0,3kW
107009.	Automatická odstředivka na ovoce a zeleninu, patentovaný automatický plnicí systém, podávací otvor pr. 79mm, odstředivý koš se strouhacím diskem z nerezové oceli, plynulé odstraňování odpadu, nádoba z nerezové oceli, speciální výpustné hrdlo, které zabraňuje vystřikování, tichý asynchronní motor, 3000 ot./min., výkon až 120kg/hod., výška výpustě 162mm, základní vybavení: odkapní miska, odpadní koš objemu 6,5lt., ŠxHxVmm 235x420x505	1x	230V/0,7kW
107010.	Mixer barový, rychlost 2000 - 15000 ot./min., nádoba polykarbonát objem 1,4lt., vč. víka a nože, motorový blok s protihlukovým krytem, 2x nádoba, programovatelný s pulsním tlačítkem, dotykový skleněný panel, stohovatelné nádoby, ŠxHxVmm 200x247x441	1x	230V/3kW

107011.	Barový drtič ledu, perforované dno pro odvod vody, výkon cca. 120kg/hod., obs. misky 3lt., 120 ot./min., hrubá drť, ŠxHxVmm 225x225x470	1x	230V/1,2kW
107012.	Barový drink mixer, výkonný 300W motor, bezpečné zapnutí a vypnutí vložením nerez nádoby, ŠxHxVmm 165x171x521	1x	230V/0,3kW
107013.	Nerezový pracovní stůl, rovná pracovní deska se zadním a levým lemem v. 40mm, vlevo vespod prostor pro zabudování výrobníku ledu, vpravo skříňová sekce s 1x policí (š. sekce 478mm, křídlová dvířka), podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, 3 páry nohou, ŠxHxVmm 1124x700x900	1x	
107014.	Automatický změkčovač vody, množství upravené vody (10 st. německých) 1500lt., zásobník na 4,5lt. pryskyřice, zásobník na 20kg soli a vody, zámek klávesnice, programovatelné ovládání s displejem, regenerace automatická a poloautomatická, ŠxHxVmm 270x440x560	1x	230/0,005kW
107015.	Výrobník ledu, kalíšky 31x35mm (17g), chlazení vodou, max. výkon 24hod./46kg, zásobník 25kg, celonerezové provedení vyjma dvířek (ABS plast), ŠxHxVmm 497x592x797	1x	230V/0,45kW
107016.	Dvoupákový kávovar, tall cups, 2x bojler (pára/voda 3kW + skupina 2kW), nezávislá elektronická regulace teploty, výška šálku max 150mm, objem bojleru 10,5 + 0,8lt., provedení nerez, černý lak, podsvícený displej, programování porce, ŠxHxVmm 750x600x590	1x	400V/5,5kW
107017.	Nerezový podstavec pod kávovar uzavřený, 2x zásuvka pro výklep kávové sedliny, ŠxHxVmm 750x600x150	1x	
107018.	Automatický mlýnek na kávu, 1400 ot./min., násypka 1400g, zásobník mleté kávy 300g, mlecí kameny pr. 75mm, klasický mlecí systém, dávkování, produkce 3/sec., počítadlo porcí, tamper, ŠxHxVmm 230x370x600	1x	230V/0,34kW
	Nástěnné barové police - dodávka interier	1x sestava	
107019.	Nerezový barový stůl se zadní zvýšenou konstrukcí pod barovou desku, prolamovaná pracovní deska se zadním lemem v. 250mm, uprostřed směrem doleva vevařen lisovany dřez 340x400x250mm + dřez pro spulboy 250x400x360mm + odkapní vanička s odtokem 340x540x15mm + odkapní vanička s odtokem a ostřikem skla 800x200x15mm, vpravo vespod skříňový prostor s křídlovými dvířky (š. sekce 500mm), 3 páry nohou, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, zezadu příprava pro interierový obklad, homí nosné profily pod homí barovou desku, ŠxHxVmm 3070x700/850x900/1150	1x	
107020.	Myčka skla dvouplášťová, dávkovač mycího a oplachového prostředku, elektronické ovládání s Touch displejem, 4 mycí cykly (60/90/120/180), Thermostop, rotační mycí a oplachová ramena homí a dolní, vnitřní prostor s oblými rohy a lisovaným vedením pro koše, zásuvná výška 325mm, základní vybava: 1x koš univerzál 500x500mm, 1x koš na talíře 500x500mm, 1x košík na příbory, výkon košů za hodinu 60/40/30/20, bojler 4,5 lt., spotřeba vody na cyklus 2,3lt., ŠxHxVmm 600x610x850	1x	400V/5,15kW
107021.	Výčepní stojánková baterie pro dvě vody	1x	
107022.	Spulboy	1x	
107023.	Vodní podstolové chlazení - dodávka pivovaru	1x	230V/0,5kW

107024.	Výrobník perlivé vody - externí, produkce 45lt. sodové vody/hod., určeno k připojení k průtokovému chladiči a výčepnímu stojanu, pro 1x nápoj, ŠxHxVmm 165x290x350	1x	230V/0,43kW
107025.	Výčepní stojan - dodávka pívovaru	1x	230V/0,01kW
107026.	Lahev CO2 - dodavatel potravinářských plynů	1x	
107027.	Nerezový barový stůl, prolamovaná rovná deska se zadním lemem v. 40mm, podnoží z uzavřených profilů, vespod prostor pro integraci myčky, seřiditelné nástavce nohou, nerezové levé boční opláštění, ŠxHxVmm 875x700x900	1x	
107028.	Chladicí skříň, prosklené dveře, provedení nerezové opláštění, ventilované chlazení, automatické odtávání, termostat, osvětlení chlazeného prostoru, 2x roštová police, zámek, pracovní teplota 0 - +8 st.C., obs. 130lt., ŠxHxVmm 603x620x855	1x	230V/0,15kW
107029.	Chladicí vitrína, obslužná vitrína, statické chlazení, 3 nezávislé výpamíky pod každou policí, 3x police, každá police se zářivkovým osvětlením, výklopné čelní sklo, dvojité kalená skla, pracovní teplota +4 - +8 st.C., provedení nerez, digitální panel s nastavením teploty, ŠxHxVmm 990x742x1344	1x	230V/0,54kW
107030.	Nerezový barový stůl s 2x policí, rovná pracovní deska bez lemu, vlevo úkos pracovní desky, vpravo integrovaná vitrína, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, vlevo úkos podnoží, zezadu a vlevo příprava pro interierový obklad, nerezové pravé boční opláštění, ŠxHxVmm 1870x740x900	1x	
107031.	Pokladní systém s tiskámou - dodávka slaboproud	1x	230V/0,1kW
	Horní barová deska - dodávka interier	1x	

Energetický součet v kW:

elektro
73,3125