



LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BETONOVÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH

NAVRHOVANÁ SKLADBA KONSTRUKCE:

- NAVRHOVANÁ SKLADBA BALKONU S01N
VYSOKOPEVNOSTNÍ VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ BETONOVÁ DLAŽBA,
FORMÁT 400 x 400 mm

TL. 40 mm
- REKTIKOVATELNÁ PODLOŽKA POD DLAŽBU

OD 110-150 mm
- PŘÍŘEZY SVAŘITELNÉ FÓLIE MĚKČENÉHO PVC SE SKLENĚNOU VÝZTUŽNOU VLOŽKOU,
URČENA PRO PŘÍTÍŽENÍ

TL. 1,5 mm
- SVAŘITELNÁ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC SE SKLENĚNOU VÝZTUŽNOU VLOŽKOU,
PRO STABILIZACI PŘÍTÍŽENÍM

TL. 1,5 mm
- NETKANÁ TEXTILIE ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN URČENA JAKO SEPARAČNÍ VRSTVA O PLOŠNÉ
HMOTNOSTI 120 g.m-2

TL. 0-3 mm
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ ROVNÉ DESKY A SPÁDOVÉ KLÍNY Z OBJEMOVĚ STABILIZOVANÉHO
SAMOZHÁŠIVÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 150, PEVNOST V TLAKU PŘI 10%
DEFORMACI 100 kPa, DEKLAROVANÁ HODNOTA SOUČinitele TEPELNÉ VODIVOSTI
 $\lambda_d=0,035$ W/(m.K)

TL. 140-260 mm
(Ø tl. 202 mm)
- NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFLATU, VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY,
NA POVRCHU SE SEPARAČNÍM POSYPEM

TL. 4 mm
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL, OBSAH ASFALTU > 48%
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - VYROVNÁNÍ POVRCHU

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ZAJIŠTĚNÍ DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ (NESHODA, ROZDÍL ČI CHYBA V PD) NEBO NEPŘEDVÍDATELNÝCH OKOLNOSTÍ JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT (ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU) NA STAVBĚ.
- PRO VŠECHNY STAVEBNÍ, KONSTRUKČNÍ A MONTÁŽNÍ PRVKY JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.
- VÝŠKY REKTIKIFICAČNÍCH PODLOŽEK POD BETONOVOU DLAŽBOU BUDOU UPŘESNĚNÝ DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:	HLAVNÍ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	NADMOŘSKÁ VÝŠKA:	<div><div></div><div>PASS ARCH</div><div>www.passarch.cz</div><div>Naardenská 141, 688 01 Uherský Brod</div></div>
Ing. Martin Běťák	Ing. Martin Běťák	Ing. Adam Běťák	±242 ≈ m n. m. B. p. v.	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785		DATUM:	4/2021
NÁZEV AKCE:	Kotlářská 11 - zpracování projektové dokumentace na opravu balkonů a fasády v nutném rozsahu		PARÉ:	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV		REVIZE:	
		MĚŘÍTKO:	1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.08

