

SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Sp	<p>SPRCHOVÝ KOUT</p> <ul style="list-style-type: none">- čtvrtkruhová vanička keramická s protiskluzovou úpravou, 80 cm; nožičky pro vaničky- sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný, bílá, transparentní bezpečnostní sklo, výška 1850 mm- sifon vaničkový, vč. sifonové redukce DN40/50- baterie nástěnná směšovací chrom, rozteč 100 mm- sprchová souprava chrom (růžice, posuvný držák, kovová hadice 150 cm)
U	<p>UMYVADLO</p> <ul style="list-style-type: none">- keramické umyvadlo šířka 50 cm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem- sifon chromový umyvadlový s výpustí s nerezovou mřížkou, zátka plastová- baterie stojánková, chrom, bez výpustí- 2x rohový ventil 3/8"x1/2", chrom
WC	<p>ZÁVĚSNÝ KLOZET</p> <ul style="list-style-type: none">- keramický závěsný klozet s hlubokým splachováním- sedátko s ocelovými úchyty- předstěnový instalační systém pro závěsné WC, přední ovládání, samonosné, do lehkých příček, vč. integrovaného rohového ventilu- ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, bílé
D	<p>DŘEZ (DŘEZ NENÍ DODÁVKOU ZTI)</p> <ul style="list-style-type: none">- sifon plastový dřezový s výpustí s nerezovou mřížkou a flexi přepadem, zátka plastová- baterie stojánková dřezová směšovací, chrom, délka výtokového ramínka 210 mm- 2x rohový ventil 3/8"x1/2", chrom
P M	<p>PRAČKA / MYČKA</p> <ul style="list-style-type: none">- sifon podomítkový DN40/50, s krytem z korozivzdorné oceli- pračkový ventil 1/2"x3/4" s filtrem, chrom

POZNÁMKY

TATO DOKUMENTACE NEŘEŠÍ PŘESNÝ NÁVRH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OVLÁDACÍCH ARMATUR ANI JEJICH PŘIPOJENÍ. SPECIFIKACE ZDE UVEDENÁ SLOUŽÍ POUZE PRO POTŘEBY VÝBĚRU DODAVATELE. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VÝBĚR VŠECH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OVLÁDACÍCH ARMATUR ODSOUHLASIT S INVESTOREM.