

[illegible]

1. PVC podlaha s filcovou podložkou, světlá (odstín viz například Tarkett Duplex 1727), min.
zátěžová třída dle klasifikace EN 685 – třída 33, NELEPENÁ, LIŠTY MDF BÍLÉ

2. 2x OSB DESKA 18mm, PERO, DRÁŽKA, LEPENO, ŠROUBOVÁNO, 36mm

3. MINERÁLNÍ VLNA AKU TL. 30-80 mm - dle rovinatosti podlah v bytě

4. VYROVNÁVACÍ ZÁSYP KERAMZIT 1-4mm, 10mm

5. SEPARAČNÍ FÓLIE

6. STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY ODSTRANĚNA PO ZÁKLOP/NOSNOU KCI

1. KERAMICKÁ DLAŽBA, 8mm, (odstín viz například RAKO dlažba Patina GAT3B230 světlá béžová)

2. TRVALE ELASTICKÝ TMEL NA LEPENÍ NA OSB, 3mm

3. 2x OSB DESKA 18mm, PERO, DRÁŽKA, LEPENO, ŠROUBOVÁNO, 36mm

4. MINERÁLNÍ VLNA AKU TL. 30-80 mm - dle rovinatosti podlah v bytě

5. VYROVNÁVACÍ ZÁSYP KERAMZIT 1-4mm, 10mm

6. SEPARAČNÍ FÓLIE

7. STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY ODSTRANĚNA PO ZÁKLOP/NOSNOU KCI

1. KERAMICKÁ DLAŽBA, 8mm (odstín viz například RAKO dlažba Patina GAT3B230 světlá béžová)

2. TRVALE ELASTICKÝ LEPICÍ TMEL, 3mm

3. FLEXIBILNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, 2 VRSTVY, V ROZÍCH SKLOTEXTILNÍ ZESILUJÍCÍ PRVKY, 2mm - PROVÉST I POD ZAŘIZOVACÍMI PŘEDMĚTY!

4. BETONOVÝ POTĚR, KARI SÍŤ 10x10x4, 50mm

5. SEPARAČNÍ FÓLIE

6. MINERÁLNÍ VLNA AKU TL. 30-80 - dle rovinatosti podlah v bytě

7. VYROVNÁVACÍ ZÁSYP KERAMZIT 1-4mm, 10mm

8. SEPARAČNÍ FÓLIE

9. STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY ODSTRANĚNA PO ZÁKLOP/NOSNOU KCI

1. REPASOVANÉ PARKETY - ROZEBRÁNY, ZNOVU POLOŽENY, ZBROUŠENY, LAKOVÁNY

- DŘÁŽKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE TŘEBA VYSEKAT PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce.
- Podlahy v bytě sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy dle specifikace podlah. WC a koupelna nová dlažba, nová dlažba i v kuchyni.
- **Pokud je v koupelně pod stávající dlažbou vyhovující beton, nahradit souvrství podlah složením:** Stáv. beton/ nivelační stěrka/ stěrková hydroizolace vč. zesilujících rohových prvků/ flexi lepidlo/ dlažba.
- **Pokud je v chodbě/kuchyni pod stávající dlažbou vyhovující beton, nahradit souvrství podlah složením:** Stáv. beton/ nivelační stěrka/ flexi lepidlo/ dlažba.
- V koupelně osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla nad umyvadlem rozměru min. 600x800 mm.
- Opravit plesnivou vlhkou skvrnu na WC (cca 2m2). Skvrnu odstranit na nosný podklad, provést novou omítku, variantně sdk.
- Bude provedena kompletní výmalba bytu, opravy po změnách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba.
- Vstupní dveře vyměnit za nové.
- Interiérové dveře pouze opravit a natřít. Vyměnit dveřní kování za nové nerezové kliky s kulatými rozetami, klíčové dírky s nerez. rozetami.
- Okna v bytě očistit a seřadit.

MÍSTNOST	NÁZEV	PLOCHA (m2)	PODLAHA		ÚPRAVA STĚN	STROP	sv.výška
01.101	POKOJ	10,9	PARKETY PŘEBROUŠ.	P4	OMÍTKA	OMÍTKA	2650
01.102	KUCHYNĚ	9,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OMÍTKA	OMÍTKA	2610
01.103	KOUPELNA	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	K.OBKLAD 2100mm	SDK	2500
01.104	WC	1,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	K.OBKLAD 1600mm	SDK	2500
01.105	CHODBA	7,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OMÍTKA	OMÍTKA	2620
01.106	SPÍŽ	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OMÍTKA	OMÍTKA	2760
01.107	POKOJ	17,5	PVC S FILC. VLOŽKOU	P1	OMÍTKA	OMÍTKA	2650
01.108	POKOJ	14,4	PARKETY PŘEBROUŠ.	P4	OMÍTKA	OMÍTKA	2620



VeVelkém.cz s.r.o. IČ:28357647
Ing. arch. Jan Viktorin tel: 724 032 386
Zábrdovická 15/16a 614 00 Brno
info@janviktorin.cz **www.janviktorin.cz**

autorizační razítko, podpis