



- Vnitřní krycí sanační nářer
- Sanační štuk v tl. 2 mm
- Jádrová sanační omítka (uvažováno v tl. 3 cm)
- Sanační podhoz (špryc)
- Stávající základové zdívo z CPP
- Připravený vyčištěný podklad původního zdíva vyrovnaný cementovou omítkou
- Hluboková penetrace (prokřešení) podkladu pomocí hydrofobizující a kapiláry zužující impregnace na bázi křemičitanu
- Na vyzrálý podklad aplikovat modifikovanou šterkovou izolaci kombinující vlastnosti flexibilních minerálních šterek a silnovrstvých izolací na živčné bázi.
- Ochranná obezdívka z CPP

0,000 = PODLAHA PRÍZEMÍ (1NP)			
NÁZEV VÝKRESU			
DETAIL D3			
- ŘEZ V MÍSTĚ KERAMICKÉHO OBKLADU			
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MČ BRNO-STŘED, DOMINKÁNSKÉ N. 196/1, BRNO 602 00	VYPRACOVAL	AUTOR
MÍSTO STAVBY	ANTONÍNSKÁ 550/3, 602 00 BRNO, P.Č. 1236, K.Ú. VEVEŘÍ	Ing. Tereza Pravdík	Ing. Petr Pravdík
NÁZEV STAVBY	ZŠ a MŠ BRNO, ANTONÍNSKÁ 3, p.o. - SANACE OBVODOVÉ ZDI	ČÁST	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
STUPĚN	DATUM	ČÍSLO PROJEKTU	MÉRÍTKO
DPS	08/2020	IP2002	1:10
		FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
		2 x A4	D.1.1.07