





REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD:		DVZ+DPS	
MŠ BRNO, PŠENÍK 18, p.o. DOVÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ OBJEKTU - 2.etapa		OBJEKT:		SO 01 - OBJEKT MŠ	
		PROFESE:		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		20189261-4	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		AUTORIZACE: 	
MÍSTO STAVBY:		Pšeník 18, Brno parc. č. 1601, 1602; k. ú. Štýřice			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		 INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz			
VEDOUCÍ PROJEKTU:		ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz		MĚŘÍTKO:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:		VÝPIS VÝROBKŮ Klempířské prvky	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Z.KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	
VYPRACOVAL:		ZDEŇKA KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz		ČÍSLO VÝKRESU: 2.16	
		20189261_D.1.1_2.16		REVIZE:	

Č.přílohy:
02

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STR.	CELK.
(KL 05B)		NÁZEV Oplechování okenního parapetu dl. 1,20m MATERIÁL: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm R.Š.: 430 mm DĚLKA PARAPETU: 1,20 m POVRCH. ÚPRAVA: ochranný venkovní nátěr barva bílá - dle RAL 9016 POZNÁMKY: dodávka včetně kotevnických prvků a příslušenství. Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !	0	6	0	-	6
(KL 06B)		NÁZEV Oplechování okenního parapetu dl. 1,20m MATERIÁL: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm R.Š.: 260 mm DĚLKA PARAPETU: 1,20 m POVRCH. ÚPRAVA: ochranný venkovní nátěr barva bílá - dle RAL 9016 POZNÁMKY: dodávka včetně kotevnických prvků a příslušenství. Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !	0	20	0	-	20
(KL 07A)		NÁZEV Oplechování okenního parapetu dl. 1,05m MATERIÁL: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm R.Š.: 260 mm DĚLKA PARAPETU: 1,05 m POVRCH. ÚPRAVA: ochranný venkovní nátěr barva bílá - dle RAL 9016 POZNÁMKY: dodávka včetně kotevnických prvků a příslušenství. Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !	0	2	0	-	2
(KL 08)		NÁZEV Oplechování okenního parapetu dl. 1,20m MATERIÁL: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm R.Š.: 330 mm DĚLKA PARAPETU: 1,20 m POVRCH. ÚPRAVA: ochranný venkovní nátěr barva bílá - dle RAL 9016 POZNÁMKY: dodávka včetně kotevnických prvků a příslušenství. Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !	11	0	0	-	11
UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!							

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Č. přílohy:

03

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	CELK.
(KL 10)		<p>NÁZEV Oplechování atiky š.360mm celk.dl. - 71,0m</p> <p>MATERIÁL: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm R.Š.: 480 mm</p> <p>BARVA: přírodní pozink</p> <p>POZNÁMKA: uchyceno pomocí plechové připojovací lišty, dodávka včetně kotevních prvků a doplňků.</p>	-	-	-	1	1
(KL 17)		<p>NÁZEV Střešní vpust'</p> <p>POPIS: pro odvodnění ploché střechy, svislá, dvoustupňová konstrukce z polyamidu, s integrovanou manžetou hydroizolačního pásu, přímé napojení na stávající svislý střešní svod, součástí vpusti je ochranný koš</p> <p>Horní stupeň vpusti: střešní vpust s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení rozměr Dn 125 (ověřit dle stávajících vtoků)</p> <p>Dolní stupeň vpusti: nástavec pro tepelnou izolaci pro střešní vpust, s integrovanou manžetou z modifikovaného asfalt. pásu svislé provedení, s těsnícím kroužkem, rozměr Dn 125, pro výšku tepelné izolace 50 mm</p> <p>Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !</p>	-	-	-	2	2
(KL 18)		<p>NÁZEV Krytí a lemování větracích komínků</p> <p>POPIS: nový krycí klobouček na stávající větrací komínky Ø70-125 mm plechová základna, plechová manžeta s obrubou krycí prvek nerezová tahovací páska těsnící trvale pružný tmel odolný proti UV záření</p> <p>Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !</p>	-	-	-	13	13
	UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!						