POHLEDY STROPŮ NAD PRODEJNOU - NOVÝ STAV
M1:50

DETAIL A - NAnapojení RÁMU PODHLEDU DO ŠTÍTU

DETAIL B - NAPOJENÍ RÁMU PODHLEDU DO DOLNÍHO PÁSU PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU

DETAIL C - NAPOJENÍ RÁMU PODHLEDU DO VAZNÉHO TRÁMU

POPIS ÚPRAV SKLENĚNÉHO PODHLEDU

V PRVNÍ FÁZI BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ PODHLEDU. NÁSLEDNĚ BUDE OPÁLEN STÁVAJÍCÍ LAK. OCELOVÉ T PROFILY ZAKOTVENÉ DO RÁMU ŠTÍTU (UPN 65 PROFIL) BUDOU ODPOJENY A SEŘÍZNUTY TAK, ABY PŘESAHOVALY 130mm ZA HRANU OBVODOVÉ STĚNY - V MÍSTECH, KDE JE STĚNA VYKOUSNUTA DO VNITROBLOKU, BUDOU ZAROVNÁNY V JEDNÉ LINII VE STEJNÉ VZDÁLENOSTI OD OCELOVÉHO ŠTÍTU.

V RÁMCI NOVÉHO ŘEŠENÍ SE DO PROSOTRU MEZI NOVĚ VOLNÝM PŘESAHEM RÁMU A OBVODOVOU STĚNOU VLOŽÍ OCELOVÝ SVAŘENEC BLÍŽE POPSANÝ V DETAILU A TOHOTO VÝKRESU, KTERÝ BUDE SHORA NAVAŘEN K VOLNÝM KONCŮM SEŘÍZNUTÝCH T PROFILŮ A VE SPOD, SHORA, NAVRTÁN DO STĚNY.

CELÁ KONSTRUKCE SE NÁSLEDNĚ NATŘE DVĚMA VRSTVAMA ZÁKLADNÍHO A JEDNOU VRSTVOU FINÁLNÍHO NÁTĚRU V ODSTÍNU KOVÁŘSKÉ ČERNI.
NA VODOROVNÉ PLOCHY VEŠKERÝCH PROFILŮ OHRANIČUJÍCÍCH HRANICE RASTRU PODHLEDU BUDOU NALEPENY PRYŽOVÉ PODLOŽKY, JAKOŽTO PODKLAD PRO VOLNĚ LOŽENÉ TABULE Z MLÉČNÉHO SKLA O tl. 4mm.
NOVĚ VZNIKLÉ SVISLÉ TABULE U ŠTÍTU NA STRANĚ DO VNITROBLOKU BUDOU PO OSAZENÍ, Z VNITŘNÍ STRANY, ZATMELENY SKLENÁŘSKÝM TMELEM.

DETAIL D - KŘÍŽENÍ JEDNOTLIVÝCH PRUTŮ RÁMU PODHLEDU



DETAIL E - NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PRUTŮ RÁMU PODHLEDU U OKAPU





DETAIL F - NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PRUTŮ V MÍSTĚ SLOUPKŮ



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY
- NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- SKLO DEKORATIVNÍ S BUBLINKOVÝM VZOREM, OPATŘENO TMAVÝM NÁTĚREM TL. SKLENĚNÉ TABULE 4mm

LEGENDA ČAR

- ŘEZ HRANICÍ BUDOV
- ŘEZ STĚNOU
- HRANY V POHLEDU
- OHRANIČENÍ CELISTVÉHO DÍLCE PODHLEDU SVAŘENÉHO Z T35 PROFILŮ

LEGENDA DETAILŮ

- 2x L40 [V2] DIMENZE PRVKŮ
- 2x L40 [V2] OZNAČENÍ PRVKU (VIZ. D.1.1 VÝKRES KROVU)

POZNÁMKA

VEŠKERÉ OCELOVÉ PROFILY PODHLEDU, VČ. SPODNÍHO RÁMU VAZNÍKU A VAZNÝCH TRÁMKŮ, JSOU ZE SPODNÍ STRANY NATŘENY NÁTĚREM V ODSTÍNU ANTRACIT

-

TLOUŠŤKY SKLENĚNÝCH TABULÍ JSOU 4mm

-

VEŠKERÉ VODOROVNÉ TABULE BUDOU VOLNĚ LOŽENY NA PRYŽOVÉ PODLOŽCE. NA SPODNÍ PÁSNICI T PROFILŮ SE NALEPÍ 1mm TLUSTÝ PRYŽOVÝ PÁSEK. PRYŽE POLOŽENÉ NA IPN A L PROFILECH BUDOU TLUSTŠÍ TAK, ABY BYLY ZAROVNÁNY S PRYŽÍ NA T PROFILECH (PRYŽOVÉ PÁSKY JSOU V DETAILECH ZNÁZORNĚNY ČERNĚ).

-

SVISLÉ TABULE U ŠTÍTU BUDOU ZESPOD PODEPŘENY 4mm TLUSTÝM PRYŽOVÝM PÁSKEM A PO OBVODU ZALEPENY SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM (V DETAILECH ZNÁZORNĚNO ŽLUTĚ)

POZNÁMKA ODKAZOVÁ

POZN.1 - KRAJNÍ POLE DVOU DEMONTOVANÝCH RÁMŮ BUDE SEŘÍZNUTO A ZPĚTNĚ NAINSTALOVÁNO S NOVÝM NAPOJENÍM NA STRANĚ ŠTÍTOVÉ STĚNY, VIZ. DETAIL A

POZNÁMKA OBECNÁ

VZHLEDEM K CELKOVÉ NEROVNOSTI, NEPRAVÝCH ÚHLŮ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ, ODKLON OD SVISLICE, NĚKTERÝCH NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST atp. MŮŽE DOCHÁZET K JEDNOTLIVÝM ODCHYLKÁM OPROTI ZAMĚŘENÉMU STÁVAJÍCÍMU STAVU. V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH MŮŽE TATO ODCHYLKA BÝT AŽ 5%. PŘIZPŮSOBENO DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE.
DÉLKA A VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ SE LIŠÍ - V PD PŘIZPŮSOBENY DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE, VIZ JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ A SPECIALIZACÍ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITNÍ

PŘI REALIZACI JAKÉKOLIV DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH

BOURACÍ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH PLOCH JSOU OBSAŽENY V LEGENDĚ MATERIÁLŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY	STROPY
1.000.01	SCHODIŠTĚ	12,46	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.000.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA/KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.102.01	PRODEJNA	71,61	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.102.02	PRODEJNA	54,56	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SKLENĚNÝ PODHLED, VIZ. VÝKR. PODHLEDŮ
1.102.03	PRODEJNA	13,56	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.102.04	PRODEJNA	24,51	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.102.05	SKLAD	7,52	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.102.06	WC PŘEDSÍŇ	1,11	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA/KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.102.07	WC	1,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA/KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.103.01	PRODEJNA	16,11	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.103.02	PRODEJNA	15,19	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	DŘEVĚNÁ PRKNA
1.103.03	WC	2,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA/KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

S

0,000 = ROVINA PODLAHY V 1.NP = +282,60 B.p.v.

název a místo stavby:

Masarykova 6 - zpracování projektové dokumentace na opravu dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku

k.ú. Město Brno (610003), parc. č. 420; 418

MARK VALA architecture

investor:
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
Zastoupená: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města

část:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

zodpovědný projektant :
Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval :
Martin Vašica

stupeň dokumentace:
DPS

výkres:
POHLEDY STROPŮ NAD PRODEJNOU - NOVÝ STAV

měřítko:	datum:	formát:
1:50	DUBEN 2022	A1

číslo výkresu:
D.1.1-29