VÝKRES STŘECHY - NOVÝ STAV
M1:50

PŮDORYS STŘECHY



ŘEZ GG



ŘEZ FF



ŘEZ AA



ŘEZ BB



ŘEZ CC



ŘEZ DD



ŘEZ EE



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY
- NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY

POZNÁMKA ODKAZOVÁ

POZN.1 - NOVÉ OPLECHOVÁNÍ KASTLÍKU SLOUPU - DETAIL NAPOJENÍ BUDE ŘEŠEN PO DOHODĚ S MAJITELEM OBJEKTU MASARYKOVA 8

LEGENDA SKLADEB

SKLADBA S1: SEDLOVÁ STŘECHA NAD PRODEJNOU

FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA	tl. 1,5mm
OSB DESKY	tl. 20mm
KONTRALATĚ	tl. 30x50mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE	
IZOLAČNÍ DESKA Z TUHÉ PĚNY	tl. 80mm
PE FÓLIE	tl. 0,5mm
PRKNA	tl. 25mm
KROKVE (T35 PROFILY S PRKNY VLOŽENÝMI MEZI SPODNÍ PÁSN.)	

CELKEM: 157mm

SKLADBA S2: ZATEPLENÍ DEŠŤOVÉHO ŽLABU

PLECHOVÝ ŽLAB	tl. 0,6mm
OSB DESKA	tl. 15 mm
XPS POLYSTYREN/RASTR HRANOLŮ	tl. 60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE	
PRKNO	tl. 25mm

CELKEM: 101mm

SKLADBA S3: PULTOVÁ STŘECHA

FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA	tl. 1,5mm
OSB DESKY	tl. 20mm
KONTRALATĚ	tl. 40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE	
IZOLAČNÍ DESKA Z TUHÉ PĚNY	tl. 100mm
PE FÓLIE	tl. 0,5mm
PRKNA	tl. 25mm
KROKVE	

CELKEM: 187mm

SKLADBA S4: PULTOVÁ STŘECHA NAD VÝKLENKEM

FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA	tl. 1,5mm
DIFUZNÍ FOLIE	
OSB DESKY	tl. 20mm
KONTRALATĚ	tl. 30x50mm
IZOLAČNÍ DESKA Z TUHÉ PĚNY (MEZI KROKVEMI)	tl. 100mm
PE FÓLIE	tl. 0,5mm
PRKNA	tl. 25mm

CELKEM: 177mm

POZNÁMKA OBECNÁ

VZHLEDEM K CELKOVÉ NEROVNOSTI, NEPRAVÝCH ÚHLŮ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ, ODKLON OD SVISLICE, NĚKTERÝCH NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST atp. MŮŽE DOCHÁZET K JEDNOTLIVÝM ODCHYLKÁM OPROTI ZAMĚŘENÉMU STÁVAJÍCÍMU STAVU. V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH MŮŽE TATO ODCHYLKA BÝT AŽ 5%. PŘIZPŮSOBENO DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE.
DÉLKA A VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ SE LIŠÍ - V PD PŘIZPŮSOBENY DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE, VIZ JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACÍ, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ A SPECIALIZACÍ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITNÍ

PŘI REALIZACI JAKÉKOLIV DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH

0,000 = ROVINA PODLAHY V 1.NP = +282,60 B.p.v.

název a místo stavby:
Masarykova 6 - zpracování projektové dokumentace na opravu dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku

MARK VALA architecture

k.ú. Město Brno (610003), parc. č. 420; 418

investor:
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
Zastoupená: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města

část:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

zodpovědný projektant :
Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval :
Martin Vašica

stupeň dokumentace:
DSP

výkres:
VÝKRES STŘECHY - NOVÝ STAV

měřítko:	datum:	formát:
1:50	PROSINEC 2021	A1

číslo výkresu:
D.1.1-28