



REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD:		DVZ+DPS	
MŠ BRNO, PŠENÍK 18, p.o. DOVÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ OBJEKTU - 1.etapa		OBJEKT:		SO 01 - OBJEKT MŠ	
		PROFESE:		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		AUTORIZACE:	
Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		20189261-4			
MÍSTO STAVBY:		DATUM:			
Pšeník 18, Brno parc. č. 1601, 1602; k. ú. Štýřice		05/2020			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		FORMÁT:			
 INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:			
VEDOUCÍ PROJEKTU:		MĚŘÍTKO:			
ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		-			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		VÝKRES:		VÝPIS VÝROBKŮ	
ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz				Zámečnické a truhlářské prvky	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		EVIDENČNÍ ČÍSLO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
		20189261_D.1.1_1.18		1.18	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Z.KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz		REVIZE:			
VYPRACOVAL: ZDEŇKA KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz					

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Č.přílohy:

02

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	CELK.
Z 01		NÁZEV Okenní mříže 1200x1650mm POPIS: ocelová okenní mříž 1200x1650mm, kotvená do zdiva hmot. 1ks - 37kg POVRCHOVÁ ÚPRAVA 2x základní nátěr 1x syntetický lak barva bílá	0	6	0	-	6
Z 02		NÁZEV Čistící rohož 900x450mm POPIS: ocelový rám z L35x35x4 - ve. 900x450mm, výplň z pororoštu P 225-33-3 osazeno do dlážděné plochy před vstupem do objektu hmot. 1ks - 20kg POVRCHOVÁ ÚPRAVA pozink	0	4	0	-	4
	UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!						

Č.přílohy:	03
------------	----

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	CELK.
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold;">Z</div> <div style="margin: 0 5px;">04</div> </div>	<p>NÁZEV Žebřík s ochranným košem - ks 2 (levý, pravý)</p> <p>POPIS: ocelový žebřík s ochranným košem a výstupními plošinami kotvený do stávající obvodové stěny</p> <p>hmot. 1ks - 260kg</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA pozink</p> <p> ocelový žebřík - L50x5 + Ø20 ochranný koš - PL10x50 + PL 6x60 zábradlí - L50x5 + PL 30x5 plošiny - L50x5 + P 230-33-3 kotvení - U80 + PL 8x200 -150 </p> <p> hmotnost - ~42kg hmotnost - ~86kg hmotnost - ~50kg hmotnost - ~36kg hmotnost - ~40kg </p>		0	2	0	-	2
<p>UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!</p>							