

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD:		DVZ+DPS	
MŠ BRNO, PŠENÍK 18, p.o. DOVÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ OBJEKTU - 1.etapa		OBJEKT:		SO 01 - OBJEKT MŠ	
		PROFESE:		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		AUTORIZACE:	
Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		20189261-4			
MÍSTO STAVBY:		DATUM:			
Pšeník 18, Brno parc. č. 1601, 1602; k. ú. Štýřice		05/2020			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		FORMÁT:			
 INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:			
VEDOUCÍ PROJEKTU:		MĚŘÍTKO:			
ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		-			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		VÝKRES:		VÝPIS VÝROBKŮ	
ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz				Stínící prvky	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		EVIDENČNÍ ČÍSLO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
		20189261_D.1.1_1.17		1.17	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		REVIZE:			
Z.KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz					
VYPRACOVAL:					
ZDEŇKA KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz					

STÍNÍCÍ VÝROBKY - VNĚJŠÍ

Č.přílohy:

02

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	SRŘ.	CELK.
ST 01	NÁZEV	Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - š. 50mm					
	POPIS	žaluzie se ovládá ručně pomocí kliky, která zabezpečuje naklápění a vytahování lamel, okno - 4200x1650mm					
		PŘI NÁVRHU ROZMĚRU A ZPŮSOBU KOTVENÍ ŽALUZIE NUTNO RESPEKTOVAT ZATEPLENÍ OBJEKTU - OSTĚNÍ TL. 30mm, OBVOD.PLÁŠŤ 160mm	0	3	6	-	9
	BAREVNÉ PROVEDENÍ	dle RAL 7044					
ST 02	NÁZEV	Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - š. 50mm					
	POPIS	žaluzie se ovládá ručně pomocí kliky, která zabezpečuje naklápění a vytahování lamel, okno - 3150x1650mm					
		PŘI NÁVRHU ROZMĚRU A ZPŮSOBU KOTVENÍ ŽALUZIE NUTNO RESPEKTOVAT ZATEPLENÍ OBJEKTU - OSTĚNÍ TL. 30mm, OBVOD.PLÁŠŤ 160mm	0	3	0	-	3
	BAREVNÉ PROVEDENÍ	dle RAL 7044					
ST 03	NÁZEV	Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - š. 50mm					
	POPIS	žaluzie se ovládá ručně pomocí kliky, která zabezpečuje naklápění a vytahování lamel, okno - 4200x2100mm					
		PŘI NÁVRHU ROZMĚRU A ZPŮSOBU KOTVENÍ ŽALUZIE NUTNO RESPEKTOVAT ZATEPLENÍ OBJEKTU - OSTĚNÍ TL. 30mm, OBVOD.PLÁŠŤ 160mm	0	3	0	-	3
	BAREVNÉ PROVEDENÍ	dle RAL 7044					
ST 04	NÁZEV	Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - š. 50mm					
	POPIS	žaluzie se ovládá ručně pomocí kliky, která zabezpečuje naklápění a vytahování lamel, okno - 2100x2100mm					
		PŘI NÁVRHU ROZMĚRU A ZPŮSOBU KOTVENÍ ŽALUZIE NUTNO RESPEKTOVAT ZATEPLENÍ OBJEKTU - OSTĚNÍ TL. 30mm, OBVOD.PLÁŠŤ 160mm	0	3	0	-	3
	BAREVNÉ PROVEDENÍ	dle RAL 7044					
ST 05	NÁZEV	Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - š. 50mm					
	POPIS	žaluzie se ovládá ručně pomocí kliky, která zabezpečuje naklápění a vytahování lamel, okno - 1050x2100mm					
		PŘI NÁVRHU ROZMĚRU A ZPŮSOBU KOTVENÍ ŽALUZIE NUTNO RESPEKTOVAT ZATEPLENÍ OBJEKTU - OSTĚNÍ TL. 30mm, OBVOD.PLÁŠŤ 160mm	0	3	0	-	3
	BAREVNÉ PROVEDENÍ	dle RAL 7044					
ST 06	NÁZEV	Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - š. 50mm					
	POPIS	žaluzie se ovládá ručně pomocí kliky, která zabezpečuje naklápění a vytahování lamel, okno - 1200x1650mm					
		PŘI NÁVRHU ROZMĚRU A ZPŮSOBU KOTVENÍ ŽALUZIE NUTNO RESPEKTOVAT ZATEPLENÍ OBJEKTU - OSTĚNÍ TL. 30mm, OBVOD.PLÁŠŤ 160mm	0	6	0	-	6
	BAREVNÉ PROVEDENÍ	dle RAL 7044					
	Zhotovitel je povinen si veškeré rozměry ověřit vlastním měřením na stavbě. Za rozdíly a škody vzniklé zanedbáním této povinnosti ručí zhotovitel!						

STÍNÍCÍ VÝROBKY - VNITŘNÍ

Č.přílohy:

03

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STR.	CELK.
SV 01	NÁZEV	Vnitřní horizontální interiérové AL žaluzie - š. 25mm					
	POPIS	žaluzie se ovládá řetízkem, který zabezpečuje naklápění a vytahování lamel, boční vedení zajištěno silonovou strunou. okno -1200x1650 mm	0	14	0	-	14
	BAREVNÉ PROVEDENÍ	dle RAL 7044 nebo dle výběru investora					
SV 02	NÁZEV	Vnitřní horizontální interiérové AL žaluzie - š. 25mm					
	POPIS	žaluzie se ovládá řetízkem, který zabezpečuje naklápění a vytahování lamel, boční vedení zajištěno silonovou strunou. okno -1050x600 mm	0	2	0	-	2
	BAREVNÉ PROVEDENÍ	dle RAL 7044 nebo dle výběru investora					
SV 03	NÁZEV	Vnitřní horizontální interiérové AL žaluzie - š. 25mm					
	POPIS	žaluzie se ovládá šňůrkou, naklápění tyčkou nebo bowdenem, boční vedení zajištěno silonovou strunou. okno -4200x600 mm	0	0	6	-	6
	BAREVNÉ PROVEDENÍ	dle RAL 7044 nebo dle výběru investora					
	Zhotovitel je povinen si veškeré rozměry ověřit vlastním měřením na stavbě. Za rozdíly a škody vzniklé zanedbáním této povinnosti ručí zhotovitel!						