

SKLADBY PODLAH

SKLADBA P1

| | |
|--|--------|
| VINYL PLNOPLOŠNĚ LEPENO | 2 MM |
| TŘÍDA ZÁTĚŽE 23, SOKLOVÉ MDF LIŠTY | |
| 2x OSB DESKA 15 MM, LEPENO ŠROUBOVÁNO, P+D | 30 MM |
| TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S | 60 MM |
| OSB DESKA | 10 MM |
| VYROVNÁVACÍ PODSYP – KERAMZIT | 100 MM |
| SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 200 G/M2 | |
| STÁVAJÍCÍ STROP | |

SKLADBA P2

| | |
|--|-------|
| KERAMICKÁ DLAŽBA | 8MM |
| PRUŽNÉ VODĚODOLNÉ LEPIDLO | 2MM |
| HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S PŘETAŽENÍM NA STĚNY | |
| CEMENTOVÁ NIVELAČNÍ STĚRKA S VLÁKNY | 5 MM |
| DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR S KŘEM. PÍSKEM | |
| 2x OSB DESKA 15 MM, LEPENO ŠROUBOVÁNO, P+D | 30 MM |
| TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S | 60 MM |
| OSB DESKA | 10 MM |
| VYROVNÁVACÍ PODSYP – KERAMZIT | 90 MM |
| SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 200 G/M2 | |
| STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP | |