








VÝPIS PRVKŮ		PROJEKT: KŘÍDLOVICKÁ BD 56 – REKONSTRUKCE		Ing. arch. DAVID HOFFMANN
OZNAČ. NA VÝKR.	SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ A POPIS (TYP)	ROZMĚRY (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA A DOPLŇKY	POZNÁMKA A ODKAZ
		KUSŮ		
01	 PLASTOVÉ PĚTIKOMOROVÉ SKLEPNÍ OKNO ZASKLENÍ – BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLOMATNÉ, U=0,90 W/m2K , g=50 S INTEGROVANÝM VĚTRACÍM SYSTÉMEM, VÝKLOPNÉ (VIZ. NÁKRES)	1020 x 760	BARVA – BÍLÁ	1.PP
		8 KUSŮ		
D1	 HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE Š. 900 mm, PLNÉ PROSKLENÍ – BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, OTEVÍRAVÉ – PRAVÉ KOULE/KLIKA BOČNÍ SVĚTLÍKY Š. 477,5 mm – S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, U=0,90 W/m2K , g=50	2055 x 2120	BARVA – BÍLÁ KOVÁNÍ – BEZPEČNOSTNÍ PANIKOVÉ	DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY STANOVENÉ PBR PO DOHODĚ S INVESTOREM MŮŽE BÝT ŘEŠENO JAKO DVOJSKLO
		1 KUS		
02	 PLASTOVÉ PĚTIKOMOROVÉ OKNO S VNITŘNÍ ŽALUZII ZASKLENÍ – TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,90 W/m2K , g=50 OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ (VIZ. NÁKRES)	1500 x 1550	BARVA – BÍLÁ OTEVÍRÁNÍ KLIKOU	1.NP   2.NP   3.NP   4.NP   5.NP   6.NP
		24 KUSŮ		
03	 PLASTOVÉ PĚTIKOMOROVÉ OKNO S VNITŘNÍ ŽALUZII ZASKLENÍ – TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,90 W/m2K , g=50 OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ (VIZ. NÁKRES)	2190 x 1550	BARVA – BÍLÁ OTEVÍRÁNÍ KLIKOU	1.NP   2.NP   3.NP   4.NP   5.NP   6.NP
		6 KUSŮ		
04	 PLASTOVÉ PĚTIKOMOROVÉ BALKONOVÉ OKNO S VNITŘNÍ ŽALUZII ZASKLENÍ – TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,90 W/m2K , g=50 OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ (VIZ. NÁKRES) DVEŘE š. 600 mm	2200 x 2400	BARVA – BÍLÁ OTEVÍRÁNÍ KLIKOU	1.NP   2.NP   3.NP   4.NP   5.NP   6.NP
		12 KUSŮ		
05	 PLASTOVÉ PĚTIKOMOROVÉ BALKONOVÉ OKNO S VNITŘNÍ ŽALUZII ZASKLENÍ – TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,90 W/m2K , g=50 OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ (VIZ. NÁKRES) DVEŘE š. 600 mm	2200 x 2400	BARVA – BÍLÁ OTEVÍRÁNÍ KLIKOU	1.NP   2.NP   3.NP   4.NP   5.NP   6.NP
		6 KUSŮ		
06	 PLASTOVÉ PĚTIKOMOROVÉ OKNO ZASKLENÍ – TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,90 W/m2K , g=50 STŘEDNÍ ČÁST PEVNÁ, KRAJNÍ ČÁSTI VÝKLOPNÉ	2000 x 800	BARVA – BÍLÁ OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU	2.NP   3.NP   4.NP   5.NP   6.NP PO DOHODĚ S INVESTOREM MŮŽE BÝT ŘEŠENO JAKO DVOJSKLO
		5 KUSŮ		
KRESLENO BEZ MĚŘÍTKA, POUZE SCHÉMATICKY POHLEDEM Z EXTERIÉRU PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY				