



ASFALTOVÝ
POVRCH



0 m 1 m 2 m 5 m 10 m

POZNÁMKY:

- P11 MODŘINOVÝ HRANOL 120 / 160 MM
P12 REKTIKAČNÍ PODLOŽKA (Nesmí být umístěna v zeleném pásu!)
P13 BETONOVÁ DLAŽBA PRO VYROVNÁNÍ VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ
40 x 300 x 300 MM

SKUTEČNOU POZICI STROMŮ NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY.
MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI NOSNÝM TRÁMEM A KMENEM STROMU JE MIN 100 MM !
NUTNO DODRŽET STANDARD SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti
NORMU ČSN 83 9061

OŽIVENÍ JAROŠKY

INVESTOR

Statutární město Brno

VYPRACOVALA

Ing.arch. Michaela Skoupilová
Ing. Monika Martišková

KONTROLOVAL

Ing.arch. David Zajíček

STUPEŇ

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

DATUM

18.7.2024

FORMÁT

2 x A4

MĚŘÍTKO

1:100

NÁZEV VÝKRESU

Č. VÝKRESU

NOSNÁ KONSTRUKCE TERAS