



KONTEJNERY - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

venkovní výška: 2400 - 2300 mm  
vnitřní výška: 2200 - 2100 mm

MOBILNÍ OBYTNÝ KONTEJNER v modulu 2438 x 4000 mm

- a) **Nosná ocelová konstrukce - samonosný ocelový rám**
- svařen z dutých a válcovaných profilů tloušťky 3 a 4 mm
  - + 8 svařovaných rohových prvků
  - antikorozní nátěr + vrchní krycí polyakrylátovou barvou RAL
- b) **Podlaha:**
- pozinkovaný plech 0,55 mm,
  - minerální vlna tl. 80 mm,
  - PE fólie parozábrana
  - voděodolná dřevo/cemento-třísková deska tl. 20 mm, bez formaldehydů,
  - PVC podlahová krytina - mramorovaná šedá tl. 1,4 mm
- c) **Stěny:**
- obklad plechovými kazetami Alucobond tl.4mm, sv.šedé
  - minerální vlna tloušťky 60 mm,
  - dřevěné hranoly
  - PE fólie parozábrana
  - laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, omyvatelná, bez formaldehydů
- d) **Vnitřní stěna:**
- laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, omyvatelná, bez formaldehydů
- e) **Střeška:**
- nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm,
  - minerální vlna tl. 80 mm,
  - dřevěné hranoly
  - PE fólie parozábrana
  - podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, omyvatelná, bez formaldehydů,
  - Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech.
- f) **Vnější dveře**
- pozinkovaný plech, tepelně izolované 810x1970 mm,
  - z vnější strany tm.šedé, z vnitřní strany bílé - oboustranně lakované
  - opatřené kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB,
- Okna**
- g1 Okno dvoukřídle suvné 1800/900mm
  - g2 Okno dvoukřídle suvné 1200/900mm
  - g3 Okno jednokřídle otočné/sklonné 1200/900mm
  - g4 Okno jednokřídle fixní 1200/900mm
  - hliníkový rám, lakovaný, tm.šedý
  - s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K
  - opatřené vnitřní hliníkovou žaluzií / venkovní plastovou roletou
- h1 Pult dl.1800mm
- h2 Pult dl.1200mm
- i Oddělovací zástěna
- j Velkoformátový obklad - kazety Alucobond
- k Venkovní el. přívodní krabice
- l Elektrorozvaděč
- m1 Vnitřní elektroinstalace - el. zásuvky
- m2 Vnitřní elektroinstalace - el. zásuvky samostatně jištěné
- m3 Vnitřní elektroinstalace - datové zásuvky
- m4 Vnitřní elektroinstalace - el.spínač osvětlení
- n1 Přímotop 2000W
- n2 Přímotop 1000W
- o1 Nástropní svítidlo
- o2 Nástropní svítidlo
- p Kuchyňský pult s dřezem
- r Výtoková baterie



VÝCHOZÍ PODKLADY:  
Venkovní ledová plocha „Kluziště na Moravském náměstí“ - Consequence forma s. r. o. - Ing.arch. Martin Sládek ČKA 4775 - 07/2023

+0,000 = ÚROVEŇ LEDOVÉ PLOCHY



ZPRACOVATEL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	FORMÁT: A3	
PEERS CZ, s.r.o.	Ing.arch. Elena SLÁDKOVÁ		
MÍSTO STAVBY:	park na Moravském náměstí - parc. č. 802, k.ú.Brno - město	DATUM:	červen 2025
STAVEBNÍK:	Město Brno, městská část Brno - střed Dominikánská 2, Brno	ÚČEL:	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOL. POVOLENÍ
AKCE:	Kluziště v parku na Moravském náměstí, Brno 2025-26 - změny	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.19
OBSAH:	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KONTEJNER - DO 03, DO 04	1:30	