






SKLADBA 503 – DESKA SLOHOSITĚ	
BROUŠENÉ POKROJENÉ TERAZO – VÝŠKĚ PODILU	
BIĚLÉ VÁPNO, PROTISKUZ	20 mm
CEMENTOVÁ HL. ŠTĚRA (POUZE NA PODSTĚ)	
CEMENTOVÁ DESKA SE ŠITÍ 6/100 A 5/100,	
BĚTON C30/37 X04, X4, KRYTÍ 25 mm	160 mm
PROSTOR SKLAJU (POD RÁMEM) HLUŠNÝ	
MAŠP Z BROUŠENÉ KÁMENIVA TL. 100 mm)	
TEKLEN	180 mm

STAVAJÍCÍ ZDVO – POKRÝVĚKOU SPOJENÉ	25 mm
CELOPOSOBÁ PŘEMĚNĚNOSTA STĚNA V TZ	3–5 mm
ZY MATĚR NA BĚŽÍ ARIATOVÉ DISPERZE V TZ	20 mm
CEMENTOVÁ OMÍTKA S VODOTĚNČENÍ	20 mm
KRYSLIZOLÁČNÍ PŘÍSLAHO – VYROVNÁVKA	20 mm
SILIKATOVÁ HI STĚRA	20 mm
SAŠAČNÍ TĚPĚNĚ – IZOLÁČNÍ ÚJEDOVÁ OMÍTKA	25 mm

	STAVAJÍCÍ TEREN
	HUTINĚNÝ PODSPR - ŠÍŘKOPRŮŽ 0-63 mm
	PRĚSTĚROVÁNÍ CELPOŠŤOU POLIMERCEMENTOVOU SÍTKOU TL. 3-5 mm S FINÁLNÍM KOTVÍM NA TĚMĚ VIZ TZ

NOVÝ STAV - PŮDORYS