



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

X2	Skladba střechy X2	
	- hydroizolace PVC fólie, UV odolná,	0,2 cm
	- s polyesterovou mřížkou, mechanicky kotvená	-
	- mikroventilace - geotextilie 200g/m²	-
	- stávající konstrukce střechy	-
X3	Skladba balkonu X3	
	- 2x finální polyuretanový nátěr, barevný,	-
	- houževnatý, UV odolný, RAL 7032	-
	- penetrační epoxidový nátěr	-
	- cem. spádový potěr s obsahem vláken nesmršlivý	1,5 - 3,6 cm
	- polymercementový adhezní můstek	-
	- stávající železobetonová balkonová deska, opravená	10 cm
	- lepicí tmel s vloženou perlínkou	-
	- penetrace	-
	- probarvená silikátová omítka, zrn 1 mm, odstín např. Kiesel 18	0,5 cm

X4	Skladba obvodové stěny X4	
	- probarvená silikátová omítka, zrn 1mm	0,5 cm
	- odstín např. kiesel 18	-
	- penetrace	-
	- stěrkovací tmel s vloženou perlínkou	-
	- tepelná izolace fasádní min. vata	12 cm
	- s podélnými vlákny, mechanicky kotvená	-
	- stávající stěna z keramických tvárnic	30 cm
	- stávající vnitřní omítka	1,5 cm

X5	Skladba ploché střechy X5	
	- hydroizolace PVC fólie s reliéfem,	0,15 cm
	- UV odolná, pochází z polyesterovou mřížkou, mechanicky kotvená	-
	- mikroventilace - geotextilie 200g/m²	0,3 cm
	- tepelná izolace PIR desky	16 cm
	- parozábrana z asfaltového pásu	0,4 cm
	- penetrační nátěr	-
	- stávající spádová vrstva	-
	- stávající stropní konstrukce	-

LEGENDA

	stávající konstrukce
	navrhované konstrukce

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !
±0,00 = 1.NP

akce: SO.01 - Rekonstrukce fasády, výměna oken a střešního pláště Jánská 452/7, Brno, Brno - střed	stavebník: statutární město Brno městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69	zodp. projektant: Ing. arch. Petr BOŘECKÝ, ČKA 3385 Ing. arch. Petr KADLČÍK	ateliér kontakt: a53 architekti Dvofákova 13, 602 00, Brno atelier@a53.net, www.a53.net tel.: 7 7 5 1 3 0 1 0 6	
výkres: ŘEZ D měřítko: 1:100	číslo výkresu: R.04	stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	číslo zakázky: a151 číslo výkresu: SO 01. N01b datum: 09.2013	